

自走式土質改良機・破碎機・木材破碎機

BZ210-3 RETERRA



※ 泥を混ぜる

リテラシリーズ最大、固定プラントに匹敵する処理能力

運転質量	kg	20,500
定格出力	kw/rpm	107/1,950
全長	mm	13,210
全高/全高(輸送時)	mm	4,560/3,100
全幅	mm	2,850
最低地上高	mm	300
総行程容積(総排気量)	L	5,883
走行速度	km/h	3.2
登坂能力	°	25
接地圧	kPa	74
燃料タンク	L	400
作動油タンク	L	240

MOBILE RECYCLER GARA-PAGOS

Super ガラパゴス/BR380JG

コンガラ・アスコンガラ・自然石[自走式破碎機]
先進機構を備えた独自の大容量クラッシャー!!



※ 石・コンガラ破碎

運転質量	kg	34,800
定格出力	kw/rpm	147/2,050
定格出力	PS/rpm	199/2,050
全長	mm	12,500
全高	mm	3,675
輸送時全高	mm	3,330
全幅	mm	28,700
輸送時全幅	mm	28,100
シュー幅	mm	500
履帯中心距離	mm	2,280
供給口寸法	mm	1,065x550
走行速度	km/h	Hi3.0/Mi2.3/Lo0.8
登坂能力	°	25

※ 木材チップ



BR200T-3

限られたスペース内でも、高い機動性で効率的に木材を破碎

型式		BR200T-3
運転質量	kg	22,300
定格出力	kw/rpm	270/1,900
全長	mm	9,150
全高/全高(輸送時)	mm	4,100
全幅	mm	3,550
シュー幅	mm	500
履帯中心距離	mm	2,380
接地長	mm	3,100
走行速度(1速/2速)	km/hr	0.7/3.0
登坂能力	°	25
燃料タンク	L	650
AdBlue	L	60.5
作動油タンク	L	280

小型自走式スクリーン

小型自走式スクリーン
BM545M-3

**BM
545M**

特定特種自動車届出ガス2014年基準適合品



運転質量	kg	10,650
定格出力	kw/min	42.4/2,000
全長x全幅x全高(作業時)	mm	8,030*2,490*4,050
全長x全幅x全高(輸送時)	mm	6,470*2,490*2,800
履帯接地長	mm	2,235
履帯中心間距離	mm	2,040
履帯幅	mm	450
走行速度(1速/2速)	km/h	1.2/2.0
登坂能力	°	20
接地圧	kPa	52.0
使用燃料		軽油
燃料タンク容量	ℓ	142
作動油タンク容量	ℓ	60