

カッター・ドリル類

コンクリートカッター



メーカー		三笠産業	明和製作所	三笠産業	明和製作所
型式		MCD-012	HC120	MCD-216VDXS	HC180E
ブレード寸法	インチ	10~12	10~12	10~16	10~18
最大切断深さ	mm	70~100	80~105	70~145	70~170
切断深度調節方式		手押式	手押式	半自走式	半自走式
エンジン出力	Kw/PS	3.7/5.0	3.6/4.9	6.6/9.0	8.7/11.8
水タンク容量	ℓ	14	16	45	45
寸法	mm	1034×746×435	1315×900×390	1990×981×585	1840×540×955
総重量	kg	51	53	158	152

集塵機付き乾式カッター

エンジンカッター



メーカー		ハスクバーナー	新ダイワ
型式		K760	EC7414S
エンジン形式/排気量	cc	空冷2サイクル/74	空冷2サイクル/73.5
燃料/タンク容量	ℓ	混合(50:1)	混合(50:1)
ブレード	インチ	12~14	14
切断深度	mm	100~115	130
全長	mm	514	746
全幅	mm	221	240
全高	mm	384	402
質量	kg	9.7	10.2

エンジンカッター 集塵機付



メーカー		新ダイワ
型式		ECD757-CD
本体乾燥質量	kg	15
排気量	ml	73.5
外径×内径	mm	360×22
最大切込深さ	mm	150
全長	mm	840
全幅	mm	305
全高	mm	500
燃料/タンク容量	ml	混合/770

電動ハンドカッター



メーカー	メイホー	
型式	MDC-301M	
電源	V	100
ブレード	インチ	10
切込深さ	mm	7.5
質量	kg	9.8

ディスクグラインダ 充電式あり!



メーカー	日立工機	最高使用周速度	m/s	72
型式	G13SH4	消費電力	W	720
外径	mm	回転数	min	9000
厚さ	mm	全長	mm	258
穴径	mm	全高	mm	71
定格電圧・電流	V/A	質量	kg	1.8

コアカッター(モーター式・エンジン式)

ECD8



NRDC-2S



メーカー	エクセン	コンセック
型式	ECD8	SPN-162A
電圧	V	100
無負荷回転速度	min	680
適用ビット径	インチ	4~8
全長	mm	200
全幅	mm	160
全高	mm	830
質量	kg	20.2

メーカー	理研
型式	NRDC-2S
エンジン形式	4サイクルOHV
適用ビット径	インチ
使用燃料	ガソリン
全長	mm
全幅	mm
全高	mm
質量	kg

鉄筋カッター(13~25mm) 充電式あり!



DC-13L



HCC-16DF



HBC-19

丸の子 充電式あり!



メーカー	IKK	オグラ	IKK	オグラ	オグラ	オグラ
型式	DC-13LV	HBC-613	DC-16LZ	HCC-16DF	HBC-19	HBC-25
切断能力	mm	13	13	16	16	19
切断速度	秒	1.5	1.2	2	3.5	2.5
長さ	mm	370	447	380	380	390
幅	mm	175	151	175	265	112
高さ	mm	105	110	105	108	225
質量	kg	6.0	7.3	6.8	6.5	11.8

メーカー	日立工機
型式	FC7BB2
最大切込深さ	V
のこ刃寸法	mm
無負荷回転数	min
全負荷電流	A
消費電力	W
質量	kg

カッター・ドリル類

電動ピック (小・大) 充電式あり!



メーカー	マキタ	日立工機
型式	HMO810	H55SB
電圧	V 100	100
電流	A 11	12
消費電力	W 1050	1140
打撃回数	min 2900	1450
質量	kg 5.3	9.5

電動ハンマードリル 充電式あり!



メーカー	マキタ
型式	HR3811
電圧	V 12
電流	A 11
消費電力	W 1130
打撃回数	min 3300
質量	kg 7.7

電動インパクトレンチ



メーカー	日立工機
型式	WH22
電圧	V 100
電流	A 12
消費電力	W 1140
回転数	min 1600
質量	kg 5.0
全長	mm 328
打撃数	回/min 1800



ハンマードリル用キリ
10.5mm~30mm

電動インパクトドリル 充電式あり!



メーカー	リョービ	マキタ	
型式	CID-1100	TD134DX2	
締付け能力	小ネジ	mm M4~M8	M4~M8
	ボルト	mm M5~M12	M4~M8
	高力ボルト	M5~M10	M5~M14
回転数	min 0~2400	0~2400	
	min 0~3200	0~3200	
全長	mm 190	138	
質量	kg 1	1.4	

電気ドリル



メーカー	マキタ	日立工機
型式	6310	FDV16VB2
電圧	V 100	100
穴あけ能力 木材	mm 32	25
穴あけ能力 金属	mm 13	13
ドリルチャック	mm 2~13	13
回転数	min 0~2000	0~2900
電流	A 5.3A	5.6
モーター	単相直巻整流子	
質量	kg 2.0	1.6

油圧パッカー



メーカー	平戸金属工業
型式	C15W40D300
ウエッジ 直径・有効長・割岩幅	mm 40・300・12.0
全長	mm 1100
質量	kg 30
穿孔長	mm 460
割岩力	トン 250

油圧式ウォールクラッシャー



メーカー	平戸金属工業
型式	HBC-2
シリンダー出力	kN 346
能力	mm 170~230
アーム開き 最大	mm 250
アーム開き 最小	mm 35
質量	kg 52

油圧パワーユニット



メーカー	丸善
型式	U-070-2
外形寸法	mm 615×480×610
質量	kg 40
最高圧力	MPa 11.7
油流量	ℓ/min 20.5
最大出力	kW 4.3
燃料タンク容量	ℓ 3.1

コンクリートカンナ

メーカー	マキタ		
型式	PC5001C		
電動機	直巻整流子電動機		
電圧	V 100	回転数	min 10000
電流	A 15	オフセット	mm 125
周波数	Hz 50-60	長さ・幅・高さ	mm 479×182×195
消費電力	W 1400	質量	kg 4.5



油圧杭打機



メーカー	丸善		
型式	KH-240V		
外形寸法	mm 629×265×154	所要油量	ℓ/min 20.5
質量	kg 約24.5	打撃数	bpm 1080
作動油圧	MPa 8~11	最大打込径	mm φ80
許容耐圧	MPa 21.4	接続口金	3/8インチカブラ