

照明機器

パワーライト LED2灯式・LED4灯



LB202CC



LS304D

メーカー		ヤンマー	
型式		LB202CC	LS304D
電圧(V)		100	100
周波数(Hz)		50/60	50/60
電流(A)		4.0	13.2
ランプ	種類	LED	LED
	W×灯	200×2	300×4
	全光束(ルーメン)	56,000	168,000
	使用可能温度範囲(°C)	-10~40	-10~40
マスト	マスト形式	伸縮3段式	伸縮3段式
	マスト操作	手動伸縮	手動ウインチ
台車	タイヤ形式	外径220mm空気入タイヤ	外径300mm空気入タイヤ
	タイヤ空気圧	245kPa	245~294kPa
	ブレーキ	足踏み式	足踏み式
	アウトリガー	-	後方展開
寸法	作業時 長さ×幅×高さ	1195×550×1635~3260	1550×930×2060
	収納時 長さ×幅×高さ	825×550×1635	1060×1060×1740

充電式ライト 着脱式チャージライト



日動工業

連続点灯時間	HIGH	8
	LOW	13
定格光束	1640Lm	

バルーンライト(メタルハライド・LED)

SMB-43



LED

LB080D



LED

SMB241LL




メーカー	ヤンマー	新ダイワ	ヤンマー	ヤンマー	新ダイワ
型式	LB-43CLB-2	SMB-43E	LB114BD	LB080D	SMB241LLG
電圧 V	100	100	100	100	100
周波数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電流 A	4.5	4.2	11.2	8.6	8.6
ランプ仕様	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED	LED
マスト形式	伸縮3段	伸縮2段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段
マスト操作	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
収納時 長さ×幅×高さ mm	750×500×742	1125×490×650	1040×800×1800	1040×800×1675	751×492×647
作業時 長さ×幅×高さ mm	1150×1010	1170×1125	1460×1450	1550×1600	-
長さ×幅×高さ mm	×1555~2630	高さ2010~2730	×2330~5050	×2320~4420	×2717~1779
重量 kg	29.2	34.9	103	107	70.6

LED作業灯

1灯式



2灯式



定格電圧 100V
色温度 6000K 昼光色
照射角 120度
電線長 3m (約5mプラグ)
球寿命 40000時間
簡易防雨型

メーカー	日動工業	
型式	LPR-S50D-3ME	LPR-S30LW-3ME
定格電圧	100V	100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格電流	(100V)52W(200V)49W	(100V)35W(200V)32W
サイズW×D×H	304×133×280	W1010×H987~1967
質量	2.8kg	8.0kg

LEDバッテリー式投光



ハロゲンライト



HST-100L

定格電流	8.5A	消費電力	825W
電線長	5m	明るさ	20,000Lm
電線種	VCTF1.25mm ² x3芯	電球色	2900k
		重量	96kg
入力	100V(50/60Hz)		
高さ	1615mm~2135mm		

充電式LEDアップライト



型式	HTL350LF-M
長さ	710mm
幅	350mm
高さ	200mm
作業高さ	870mm~2100mm
連続点灯時間	
最大照度	約2h
最小照度	約14h

型式	LUL350L-GH-PK
定格光束(Lm)	5500
LED	36W
仕様	屋内・屋外兼用型
防水規格	IPX3
電池	リチウムイオンバッテリー-12.8V 12000mAh
ACアダプター	IN: AC100-240V (50/60Hz) OUT: DC14.8V(3A)
充電電圧	AC100V (50/60Hz)
充電時間	4時間
連続点灯時間	100%: 4時間 70%: 5.5時間 35%: 12時間 10%: 29.5時間