

DPD-40X / DPD-80X / DPD-120X

Post Drivers

松杭・単管パイプ(φ48.6)・ガードレール支柱・鋼矢板などの広範囲の打ち込み作業に。

DPD-40X



価格 ¥350,000

DPD-80X



価格 ¥450,000

DPD-120X



価格 ¥600,000

- ガードレール支柱の打ち込みのほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
- 動力源はコンプレッサーの圧縮空気です。
- 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広く活躍の場があります。
- 用途に応じて選べる3タイプをご用意しました。



エアーくい打機

型 式	DPD-40X	DPD-80X	DPD-120X
打ち込み能力	ガードレール支柱 松杭丸太 その他	φ14cm×2m	φ139.8mm×2550mm φ17cm×4m φ17cm×5m ※H形鋼(H)200×(B)200×(L)6000mm/鋼矢板(LSP1型またはLSP3B型)(L)6000mm
空気消費量	2.5m ³ /min	3.5m ³ /min	5.0m ³ /min
使用圧力	0.68MPa	0.68MPa	0.68MPa
適合コンプレッサー	25HP以上	35HP以上	50HP以上
打撃力J(kg.m) (エアー0.54MPa時)	313J(32kg.m)	735J(75kg.m)	1150J(120kg.m)
本体寸法(L)×(W)×(H)mm	250×260×600	310×360×700	340×400×790
本体質量	40.0kg	80.0kg	120.0kg

■付属品：工具セット・バルブホース3m

■オプション

■スチールキャップ(φ48.6)

DPD-40X用：3DP4008

φ48.6の単管パイプ径に対応したスチールキャップで、安全に作業が行えます。

価格 ¥50,000



■スチールキャップA(φ139.8対応・3DP8020)

■スチールキャップB(φ114.3対応・3DP8021)

ガードレール支柱の打ち込みに対応したスチールキャップで、DPD-80X・DPD-120X共用です。

価格 各¥50,000



■ホルダーバンドA(内径φ148.5・3DP8023A)

■ホルダーバンドB(内径φ123.5・3DP8023B)

内径φ148.5・φ123.5の2サイズで、杭のガイドとしてお使いいただけるほか、スチールキャップAまたはBをガイドチャック内に固定できる為、連続作業の際に便利です。

(DPD-80X・DPD-120X共用)

価格 各¥10,000




■特注ガイドチャック【受注生産】

DPD-80X用(3DP8025)

DPD-120X用(3DP1220)

■寸法図




DPD-80X用
価格 ¥134,000


DPD-120X用
価格 ¥144,000

打ち込み可能サイズ例

LSP1型



LSP3B型



ガイドチャック部を交換することで、H形鋼や簡易矢板の打ち込み作業も可能になります。

※特注ガイドチャック使用時