



新ダイワ LEDハイブリッド投光機 HTL305L



新ダイワ LEDハイブリッド投光機 紹介映像

総合カタログ

電子版



PDF版



製品カタログPDF



LEDハイブリッド  
HTL305LF-M

LEDハイブリッド投光機 (バッテリータイプ)

- ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム
- 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。場所を選ばず手軽に持ち運べます
- 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適
- 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」でも使用できます。
- 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 寸法 (長さ×幅×高さ) (mm) | 710×350×200 ※収納時        |
| 本体乾燥質量(kg)        | 5.7                     |
| 灯具形式              | フラットタイプ                 |
| ランプ種類             | LED (高輝度白色)             |
| ランプ消費電力(W)×灯数     | 9×3                     |
| ランプ全光束 (lm)       | 3,450                   |
| 充電電源(V)           | AC100 or DC12 or ソーラー充電 |
| 作業時高さ(mm)         | 870~2,100 ※1            |
| 三脚段数 [材質]         | 3段 [アルミニウム]             |
| バッテリー種類           | リチウムイオンバッテリー            |
| バッテリー(mAh)        | 5000×3個                 |
| 連続点灯時間(h)         | 最大照度：約2 (最小照度：約14)      |
| AC/DC充電時間 (h) ※2  | 約7.5                    |
| ソーラー充電時間 (h)      | 約24 ※3                  |
| IP保護等級            | IP44                    |
| 希望小売価格(税込)        | ¥74,800                 |

※1、ハイポスト仕様 (max2,100mm) は風速4m以下でご使用ください。  
 ※2、充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。  
 ※3、ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。