



土砂バケツ

土砂バケツは土砂や残土、ガレキなどを運搬するために使用されます。
特に車両が立ち入れない場所や高低差がある運搬に有用です。

(1) OB型 土砂バケツ (底開型)

小型中型タイプ 0.3m³~1.0m³



弊社の土砂バケツは安全性、効率性を追求し改良を重ねてきました。
簡単な操作で底板の開閉が可能です。
0.3m³~1.0m³タイプは1点吊り用吊り金具を具備しています。

OB型の各寸法 (小中型タイプ)

型式	容量 m ³	W mm	W1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	自重 kg
OB-3	0.3	880	800	710	490	730	1,180	140
OB-5	0.5	990	900	810	575	935	1,430	240
OB-10	1.0	1,260	1,150	1,010	725	1,150	1,770	385

別途消費税と送料が必要となります。

OB型土砂バケツ (底開型) 取扱説明

仕様

型式	容量 m ³	W mm	W1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	自重 kg
OB-3	0.3	880	800	710	490	730	1,180	140
OB-5	0.5	990	900	810	575	935	1,430	240
OB-10	1.0	1,260	1,150	1,010	725	1,150	1,770	385
OB-15	1.5	1,340	1,230	1,100	875	1,250	2,450	530
OB-20	2.0	1,340	1,230	1,362	875	1,500	2,750	600

※サイズにより製品の形状は異なります。
※OB-15,20は吊り金具は無し。2点吊り玉掛けワイヤー付です。

(1) 平地地に置き吊り金具を倒し土砂を入れてください。
(2) 吐出場所に運び一旦掃地してください。ハンドル止め具を外しハンドルを引いてください。
ハンドルを引いた状態で5~6cm吊り上げてください。ハンドルを放しバケツから離れてください。
(3) そのまま吊り上げると底板が開き土砂が吐出されます。平地地に下ると底板は自動的に閉鎖ロックされます。
ロックされる際に40cm程度のハンドル前側に動きますので完全に掃地するまで近づかないでください。
稼働の際はハンドル止め具を付けてください。

※絶対に吊り上げの状態でハンドルを引かないでください。一気に土砂がハンドル側に出てきますので大変危険です。

NOSE GIKEN CO.,LTD.