

日本専用モデルとしてさらに進化！

安全・高効率・高性能 道路清掃<sup>※</sup>用 搭乗式スイーパー

# アルマジロ AM9D-III LH

建設・土木現場で好評のアルマジロが一層効率的に！  
左側走行に合わせて、**運転席・サイドブラシを左側に配置。**

- 道路清掃が一段と安全に！左ハンドル仕様。  
一般車両と同じ左側通行で作業ができ、安心・安全。  
サイドブラシの位置と動きを直接確認しながら作業することができます。
- 回収物の投棄がより簡単にできるSBS（サイドブラシ・スイング）システムを装備。  
投棄場所ぎりぎりまで接近してから回収物を投棄することが可能です。
- 雨天・散水後の作業もOK！  
ポリエステルフィルター&ウエットスイープ機構を装備。
- 排出は無段階、前方ハイダンプ。  
2t、4tダンプへの排出も可能。
- 道路清掃に不可欠な保安架装を標準装備。  
ライト類は対向車、後続車からも視認性の高いLEDライトを採用。

NEW



## 安心の左側運転席・左サイドブラシ



回収物とブラシの状況を間近で確認しながら作業できるので、路肩の堆積物除去作業をより安全に行うことが可能です。

## 標準付属品

特にご指定のない限り、以下のブラシを装着して納品いたします。

- メインブラシ…………… ナイロン、1本
- サイドブラシ…………… ナイロン、1個
- 輪止め…………… 1セット(2個)

## 主な仕様

仕様	型式	AM9D-III LH		
性能	清掃幅	サイドブラシ併用	1,575mm	
		メインブラシのみ	1,219mm	
	走行速度	最大	14.9km/h	
		標準	12.1km/h	
	最大清掃能力		23,400m <sup>2</sup> /h	
ホッパー	容積	620L		
	容量	680kg		
	投棄方式	無段階、前方ハイダンプ		
	最大揚程	1.52m		
フィルター面積		10.6m <sup>2</sup>		
登坂能力		最大12度		
最小旋回半径		1.8m		
原動機 (油圧ポンプ駆動用)	種類	ディーゼルエンジン		
	型式	クボタ V1505-E4B		
	排気量	1,498cc		
	冷却方式	水冷		
	出力	最大	18.5kW/2,300rpm	
		定格	18.3kW/2,150rpm	
	始動方式	セルスタート		
	燃料およびタンク容量	軽油/28L		
	燃料消費量	4.0L/h		
	車体	全長	2,689mm	
		全幅	1,524mm	
		全高	1,407mm	
重量		1,855kg		
車輪	前輪	6.5インチ×10インチ 12プライ 2個		
	後輪	6インチ×9インチ 12プライ 1個		

備考: 1) 上記の数値は当社試験室における実測により確認済みのものです。  
2) 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

**NEW!!**

## 安全装備 道路清掃に関する保安備を追加して標準装備

### 方向指示器



### サイドミラー



### LEDヘッドライト



### リア・コンビネーションランプ & バックブザー



### 輪止め&ステア



### シートベルト



### SBS (サイドブラシ・スイング) システム



サイドブラシが内側にスイング。  
投棄場所ぎりぎりまで接近できます。

## 巡回実演中!

ご指定の日時、場所で実演をお目にかけます。もちろん無料です。お気軽にご用命ください。

### ■販売店



## 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<http://www.zaonet.co.jp>

### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021