

02 石工穴あけ・ハツリ

ハンマドリル (六角シャフト)

35mm 六角シャフト

■軽量・コンパクトボディ
※重量がバラバラの穴あけ!



HR3530 71,000円

38mm 六角シャフト

■穴あけハツリ取付約30%アップ! 19mm径のドリル
※穴1箇所ダイヤルで調整可能! スワッチ付!



HR3811(P) 81,700円

40mm 六角シャフト

■穴あけハツリ取付約30%アップ! 19mm径のドリル
※穴1箇所ダイヤルで調整可能! スワッチ付!



HR4030C 75,000円

電動ハンマ (SDS マックスシャフト)

ハンマ、二倍り、追加の作業に!

低振動・コンビネーション。

5.3kg SDSマックスシャフト

■軽・軟の低振動! 低振動!
■低回転でダイヤル調整可能! スワッチ付!



HM0871C 57,000円

10.2kg SDSマックスシャフト

■重厚な穴あけ力!
■低回転でダイヤル調整可能! スワッチ付!



HM1213C 120,000円

電動ハンマ (六角シャフト)

4.5kg 六角シャフト

■ハワフルな重量4.5kg!



HM0830 46,000円

5.3kg 六角シャフト

■低振動ハンマの穴あけ力!




HM0810 55,800円

モデルNo.	フックヘッド内径(最大寸)	最大径(最大寸)	全長(mm)	打撃数(1000回)	電圧(V)	電流(A)	消費電力(W)	重量(kg)	コード(m)	全長3結合仕様(mm)	標準付属品
HR3530	25	105	790	3,100	単相100V	5.5	1,070	5.4	5	19.5(フロント)・12.5(バック)	ストークヘッド・トルクボイラー
HR3811(P)	28	115	870	3,300	単相100V	12	1,130	7.7	5	17.5(フロント)・16.5(バック)	ストークヘッド・トルクボイラー・充電式ドリルビット
HR4030C	40	115	830	3,300	単相100V	13	1,100	6.3	5	18.0(フロント)・11.5(バック)	ストークヘッド・トルクボイラー

モデルNo.	打撃エネルギー(Joule)	打撃数(1000回)	電圧(V)	電流(A)	消費電力(W)	重量(kg)	コード(m)	全長3結合仕様(mm)	標準付属品
HM0871C	2.0~11.8	1,000~2,550	単相100V	13	1,100	5.3	5	8.0	フルポイント30・SDSマックスシャフト・充電式ドリルビット
HM1213C	8.1~25.6	950~1,900	単相100V	15	1,300	10.2	6	7.0	フルポイント21・SDSマックスシャフト・充電式ドリルビット
HM0830	8.3	2,700	単相100V	11	1,030	4.5	5	15.3	フルポイント17・ドリル
HM0810	7.8	2,900	単相100V	11	1,030	5.3	6	15.0	フルポイント17・220・六角ドリルビット

※E-62745-2-666-4-01を参照。
 ※E-62745-2-666-4-01を参照。
 ※E-62745-2-666-4-01を参照。

46 

電動ハンマ (六角シャフト)

低振動を追求した、高性能タフハンマ!

17kg 六角シャフト 30mm

■低振動ダイヤル調整可能! スワッチ付!



HM1317C 124,000円

32kg 六角シャフト 29mm

■低振動ダイヤル調整可能! スワッチ付!



HM1810 218,000円

電動ハンマ (六角シャフト)

8.7kg 六角シャフト 21mm

■軽さハイ! マラクラク感!



HM1201 73,800円

17kg 六角シャフト 30mm

■強力な穴あけ力! アクシオンセンサー付!



HM1500 138,000円

18kg 六角シャフト 30mm

■重量18kg!



8600S 158,000円

電動ケレン

硬いタフでマラクラクがけ!

3.1kg SDSマックスシャフト

■軽・軟・低振動! 低振動!
■低回転でダイヤル調整可能! スワッチ付!



HK0500 57,000円

3.2kg 六角シャフト 13mm

■コンパクトボディの穴あけ力!



HK1810 68,500円

5kg 六角シャフト 13mm

■タフなシャフトアロイの穴あけ力! スワッチ付!



HK1800L 68,300円

モデルNo.	打撃エネルギー(Joule)	1700rpm/分	電圧(V)	電流(A)	消費電力(W)	重量(kg)	コード(m)	全長3結合仕様(mm)	標準付属品
HM1317C	33.0	730~1450	単相100V	15	1,430	17	5	8.5	フルポイント30・410
HM1810	62	1,100	単相100V	16	1,430	32	5	10	フルポイント21・410・六角ドリルビット
HM1201	14.2	2,500	単相100V	12	1,130	8.7	5	19.5	フルポイント21・320・六角ドリルビット
HM1500	23.5	1,300	単相100V	15	1,360	17	5	15.0	フルポイント30・410
8600S	32.7	1,200	単相100V	16	1,360	18	5	17.5	フルポイント30・410・六角ドリルビット
HK0500	1.6~2.8	2,000~3,500	単相100V	6.8	550	3.1	5	9.3	スクーリングビット・SDSマックスシャフト
HK1810	0~5.9	0~3,200	単相100V	5.2	506	3.2	5	13.5	スクーリングビット・SDSマックスシャフト
HK1800L	3.9	3,200	単相100V	5.2	506	5	5	8.2	六角ドリルビット

※E-62745-2-666-4-01を参照。
 ※E-62745-2-666-4-01を参照。
 ※E-62745-2-666-4-01を参照。

47 