

## U字溝を中から吊るので壁際施工も可能

- 自動脱着機構付のため作業が迅速かつ簡単。
- 道糸にあたらず、障害物も気になりません。  
壁際施工、U字溝施工数の多い時などに最適です。



### 内吊ジャスト300オート



- 幅調節が不要です！  
面倒な幅調整なしで、呼称240・250・300のJIS規格U字溝・落ボタ式特殊側溝の吊り上げ、敷設作業がおこなえます。

### 内吊ワイド7



- JIS規格U字溝呼径7種類を1台でこなすワイド設計！  
巾調整シャフト2本と調整プレートによる切り替え方式です。  
シャフトSは、240～360mm対応、シャフトMは400～500mm対応となっています。

### 内吊ワイド600



- JIS呼径600mm対応の超ワイド設計
- 4つのローラーがセンターに移動するので、均等に吊り上げカムを張り出し、U字溝を水平に吊り上げる事ができます。
- 工具不要、パーツ交換不要だから簡単に巾調整ができます。  
使用するU字溝のサイズに合わせて、規定の穴位置にピンを入れるだけです。

#### 仕様表

商品コード	234680	234701	234700
クラス	U字溝内クランプ0.5t	U字溝内クランプ1.0tワイド	U字溝内クランプ1t
メーカー	サンキョウ・トレーディング		
型式	内吊ジャスト300オート	内吊ワイド7	内吊ワイド600
定格容量 (kg)	500	1,000	
適応サイズ (mm)	呼径	JIS240～300	JIS240～500
	深さ	400	500
適応U字溝長さ (mm)	2,000以内		
外形寸法 (mm)	長	214	205
	幅	492	510
	高	324	475
質量 (kg)	10	24	22