

小型発電機 (8kVA未満)

戻る



インバータ発電機 (ガソリンエンジン)

IEG900M-Y

12.7kg!片手でラクラク。ポータブルタイプ

- ≡ 商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。
- ≡ エコ発電
- ≡ バッテリー充電専用出力付 (DC12V)
- ≡ 超低騒音
- ≡ オイルセンサー付

寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	450×240×380
本体乾燥質量(kg)	12.7
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	0.9
発電定格電流(A)	9
発電効率	1
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルMZ50
エンジン定格出力 (kW/min ⁻¹)	1.2/5000
使用燃料	ガソリン
燃料タンク容量(L)	2.5
連続運転時間(h)	約4.1[11.9]
騒音値Laeq音圧レベルdB(A)/7m (1/4負荷 (エコ発電作動時) ~定格負荷) [LwA音響パワーレベルdB]	無騒音48.5~60.5[86]
希望小売価格(税込)	¥157,680

※[]内はエコ発電作動時です。エコ発電：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※無騒音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。半無騒音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

INVERTER

製品一覧

ニュース

ニュース一覧
 商品に関するお知らせ

販売会社のご案内

産業機械
 農林・緑地管理機械

サポート

故障修理のご案内
 SDS(MSDS)
 取扱説明書
 製品の安全な使い方

お問い合わせ

よくある質問
 お問い合わせフォーム

電子カタログ

動画一覧

