

発電機 > インバーター発電機

>>特長 >>諸フ

SGi14



ポータブル

※生産終了致しました。
終了年月 H29/09



インバーター制御

インバーター制御により高品位な電気を供給



オートパワーセーブ

接続された負荷の消費電力に応じ回転数を自動設定



電子ブレーカー

超負荷運転時、警告を促し、一定時間後電気出力を自動



直流出力

直流出力を備え、バッテリー充電ができます (12V-8.3A)



オイルセンサー

オイル残量が一定レベル以下になると自動的にエンジン




国土交通省指定

「超低騒音型」発電機



簡単ワンタッチダイヤル

面倒な燃料コックとチョークの
操作を一体化。簡単と安全を両立



衝撃にも安心な高耐久

独自の高剛性フレーム構造の
高い耐久性。



パソコンもOK!

家庭用電源レベルの高品位
出力でパソコンや精密機器の
使用もバッチリ



信頼のスバルエンジン搭載

土木建築業界で圧倒的な
支持を受けている
スバルエンジン搭載。



メンテナンスも容易

サイドパネルは硬貨などのコイン使って
手軽に外すことができるので
日々のメンテナンスが簡単にできます。

特長

- パソコンもOK!の高品位出力
- 軽量 & コンパクト
- すぐれた静粛性
- 簡単操作のワンタッチダイヤル
- しっかり構造で安心の携帯性
- 環境にやさしい新型エンジン搭載

諸元

型式	SGi14	
周波数(Hz)	50	60
定格出力(kVA)	1.35	
エンジン形式(排気量mL)	EH09(85.8)	
定格連続運転時間(h)	3.5	
燃料タンク容量(L)	3.5	
発電方式	インバーター	
始動方式	リコイル	
騒音レベル 3/4負荷時(dB/LWA)	87	
騒音レベル 1/4負荷～定格負荷時(dB/LWA)	84～88	
全長×全幅×全高(mm)	490×295×445	
重量(kg)	20.5	
希望小売価格	¥182,000	

※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。

※上記価格には消費税は含まれておりません。

※騒音値測定方法についてはISO3744に準ずる試験環境での測定となります。