



YANMAR

ガンソリン発電機

インバータータイプ

Table with specifications for Inverter Type generators, including power output, voltage, and engine details.

標準タイプ

Table with specifications for Standard Type generators, including power output, voltage, and engine details.

G Series



選べる豊富なバリエーション。いつでも、どこでも、すべての笑顔に快適と安心を。

使いやすさを徹底して追求した信頼の発電機を多彩にラインアップ。仕事、レジャー、防災と、多彩なニーズに様々な高性能で応えます。



ガンソリン発電機

使用例 この表を目安にヤンマーガンソリン発電機をご利用ください。

使用機器に必要な発電機容量

発電機容量は、使用目的の条件下により大きく左右されます。...

Table showing power requirements for various appliances like lights, TV, and tools.

電気機器の消費電力例(係数)

Table showing power consumption examples for various electrical appliances.

※上記は使用機器の一つです。使用する機器の消費電力をご確認ください。

危険 (Danger) section with warning icons and text regarding indoor use and gas safety.

注意 (Caution) section with warning icons and text regarding noise and maintenance.

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑西市大字町171-1 (ヤンマー建機福岡支店) TEL: 0570-049389

- 安全に関するご注意
● 取扱説明書は、取扱説明書をよく読取ってください。
● 無資格の修理は製品の寿命を縮め、故障の原因となることがあります。
● 故障、事故を未然に防止するため、定期的な点検が必要となります。
● 保証書は、ご購入の際の添付品で、必ずお持ちください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ




このカタログの仕様は、改訂などによる予告なく変更することがあります。

商用電源に匹敵する、高品質な電気を提供。

インバータータイプ

波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能。

インバータ方式とPWM（パルス幅変調）制御の採用で、商用電源と同レベルの高品質な電気を供給。波形歪率が極めて少ない電気特性により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の電動工具にも安心して使用できます。



ラクに運べる、軽量コンパクト設計。

小型軽量4ストロークエンジン、小型インバータ、多種オルタネータなどの採用により、軽量コンパクトボディを実現。手軽に持ち運べ、様々な用途に活用できます。

多種オルタネータ

発電効率に優れた多種オルタネータの採用により、従来型オルタネータに比べ飛躍的な軽量化を実現。

電子ガバナ

エコミーコントロール装置に、部品点数が少なく制御精度に優れた電子ガバナを採用し、性能アップと軽量化を実現。

インバータ

PWM（パルス幅変調）制御を採用し、軽量化を実現。

環境にやさしい、サイレント設計。

（エコミーコントロール[ON] 1/4負荷時）運転中のエンジン回転数を常に必要最低限に制御するエコミーコントロールに加え、新設計マフラー吸音材などのマッチングにより、運転音は驚くほど静か。快適な使用環境を実現します。

長時間連続運転できる、ロングラン設計。

（エコミーコントロール[ON] 1/4負荷時）エコミーコントロール[ON]による低回転運転や、低燃費の4ストロークOHVエンジン採用などにより、長時間の連続運転が可能です。

防音タイプ

片手で手軽に持ち運べる、超軽量コンパクトモデル。



G900iS
900VA
心臓部12V-8Ah付

全重量 12.7 kg	騒音レベル 48.5 dBA(A)	燃料タンク容量 11.9 L
----------------	----------------------	-------------------

コンパクトなボディと1.4kVAの高出力タイプ



GF1400iS
1.4kVA

全重量 22 kg	騒音レベル 54 dBA(A)	燃料タンク容量 7 L
--------------	--------------------	----------------

手軽に持ち運べる携帯性と1.6kVAの高出力を両立。



G1600iS
1.6kVA

全重量 20 kg	騒音レベル 51.5 dBA(A)	燃料タンク容量 4.2 L
--------------	----------------------	------------------

2段階可能な省スペース設計。並列運転なら3.8kVAの出力。



G2000iS
2.0kVA
心臓部12V-8Ah付

全重量 32 kg	騒音レベル 54.5 dBA(A)	燃料タンク容量 8.6 L
--------------	----------------------	------------------

オープンフレームタイプ

1人での移動も容易にできる、大径キャスト+ラバー車輪。



G2800iSE
2.8kVA
心臓部12V-12Ah付

全重量 68 kg	騒音レベル 54.5 dBA(A)	燃料タンク容量 18.1 L
--------------	----------------------	-------------------

3.8kVAの高出力タイプキャストで移動も簡単。



GF3800iSE
3.8kVA
心臓部12V-10Ah付

全重量 74 kg	騒音レベル 53 dBA(A)	燃料タンク容量 14.2 L
--------------	--------------------	-------------------

単相100/200Vの取り出しが可能な5.5kVAの高出力発電機。



G5500iSE
5.5kVA

全重量 97 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 13.3 L
--------------	--------------------	-------------------

1人で運べる軽量ボディ。小さな体に大きなパワー。



G2500i
2.5kVA

全重量 29 kg	騒音レベル 65 dBA(A)	燃料タンク容量 13.2 L
--------------	--------------------	-------------------

*エコミーコントロール[ON] 1/4負荷時

軽く、小さく。使いやすさと高性能を両立。

標準タイプ

防音タイプ

市街地・夜間の使用もOK

機体の周囲7m地点で60dB(A)を切る低騒音を実現。さらに、音質がソフトなので周囲に気にせず使用できます。

軽量コンパクトで移動が簡単。

軽量コンパクト設計で使いやすいうえに、キャスター位置を機体中心へ近づけ方向転換のしやすさを向上。さらに大径車輪付なので、ラクに運べます。

2ウェイスタートで信頼性アップ。

セル仕様には、リコイルスタートもできる2ウェイスタート方式を採用。バッテリー上りの時にも便利です。

アワーメータを標準装備。

オイル交換や定期点検など、メンテナンス管理が容易に行えます。

メンテナンスもラクラク。

2面の大形点検扉を設置。メンテナンス性をさらに向上しました。

片手で手軽に持ち運べるコンパクトモデル



GF900S

(50Hz) 700VA
心臓部12V-8Ah付

全重量 25 kg	騒音レベル 56 dBA(A)	燃料タンク容量 3.8 L
--------------	--------------------	------------------

全重量 25 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 3.7 L
--------------	--------------------	------------------

コンパクトで使いやすい、防音パッケージ型発電機。



G2400S

リコイル仕様
G2400S-S/B

セル仕様
G2400S-S/E/G/E

セル・大容量燃料タンク仕様
G2400S-S/L/G/L/E

*大容量燃料タンク仕様
G2400S-S/L/G/L/Eは、長時間連続運転で、投光機搭載に最適です。

(50Hz) 2.0kVA

全重量 70 kg	騒音レベル 56 dBA(A)	燃料タンク容量 8 L	燃料タンク容量 14 L
--------------	--------------------	----------------	-----------------

全重量 70 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 6.5 L	燃料タンク容量 11.5 L
--------------	--------------------	------------------	-------------------

(60Hz) 900VA

全重量 25 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 3.7 L
--------------	--------------------	------------------

(60Hz) 2.4kVA

全重量 70 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 6.5 L	燃料タンク容量 11.5 L
--------------	--------------------	------------------	-------------------

オープンフレームタイプ

大容量燃料タンク搭載で、長時間の連続運転も余裕。



G3500S

(50Hz) 3.05kVA
心臓部12V-12Ah付

全重量 110 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 10.2 L
---------------	--------------------	-------------------

全重量 110 kg	騒音レベル 60 dBA(A)	燃料タンク容量 8.4 L
---------------	--------------------	------------------

省スペース設計で2段階可能。小さく使いやすい高性能機。



G2300A

(50Hz) 2.0kVA

全重量 41 kg	騒音レベル 58 dBA(A)	燃料タンク容量 8 L
--------------	--------------------	----------------

全重量 41 kg	騒音レベル 65 dBA(A)	燃料タンク容量 6.5 L
--------------	--------------------	------------------

(60Hz) 2.3kVA