

## 小型発電機 (8kVA未満)

戻る



## インバータ発電機 (ガソリンエンジン)

## IEG2000M-Y

2.0kVA 防音型 軽量 32kg!

- ≡ 商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます
- ≡ 各種検査・測量作業をはじめ、電子制御の各種電動工具も多用する電気工事などに最適です。
- ≡ エコ発電
- ≡ バッテリー充電専用出力付 (DC12V)
- ≡ 超低騒音 オイルセンサー付

寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	527×419×461
本体乾燥質量(kg)	32
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	2
発電定格電流(A)	20
発電効率	1
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルM2175
エンジン定格出力 (kW/min <sup>-1</sup> )	2.5/3200
使用燃料	ガソリン
燃料タンク容量(L)	6
連続運転時間(h)	約5.0[8.6]
騒音値Laeq音圧レベルB(A)/7m (1/4負荷 (エコ発電作動時) ~ 定格負荷) [LWA音響パワーレベルdB]	無音音54.5~61[87.5]
希望小売価格(税込)	¥329,400

※[ ]内はエコ発電作動時です。エコ発電：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。

※連続運転時間の[ ]内は1/4負荷時の値です。

※無音音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。半無音音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

INVERTER

製品一覧

ニュース

ニュース一覧  
品番に関するお知らせ

販売会社のご案内

産業機械  
農林・緑地管理機械

サポート

故障修理のご案内  
SDS(MSDS)  
取扱説明書  
製品の安全な使い方

お問い合わせ

よくある質問  
お問い合わせフォーム

電子カタログ

動画一覧

