

# 投光機

◀ 戻る



## バルーン【LEDランプ】 SMB241LLG-S

LEDバルーンバッテリー投光機（反射バルーン）〔NETIS登録製品〕  
便利なカートリッジ式Li-ionバッテリー搭載！

- 人と環境にやさしいバッテリー電源だから  
トンネル内・屋内の現場照明に最適！
- 低消費電力240W LEDランプ（高輝度白色）
- 連続点灯 約8～16時間（照度：最大～最小）  
ランプ照度調節機能付
- バッテリー残容量表示
- 短時間でフル充電
  - 投光機本体での充電：約4時間（バッテリー1個：2時間の順次充電）  
※充電中はランプ点灯できません。
  - 別売充電器での充電：約2時間（バッテリー2個を同時充電）

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	751×492×647（灯具なし） ※収納時
本体乾燥質量(kg)	70.9
灯具形式	反射バルーンタイプ
ランプ種類	LED（高輝度白色）
ランプ消費電力(W)×灯数	40×6
ランプ全光束（lm）	28,800
電源電圧(V)	単相100 ※バッテリー充電時
電源周波数(Hz)	50/60
作業時高さ(mm)	2717～1779
マスト段数【材質】	3段【1・2段目：硬質アルミニウム、3段目：ジュラルミン】
マスト昇降装置	手動伸縮
マスト急落下防止装置	エアダンパーマスト
車輪	Φ225×2個
アウトリガー	—
電源	リチウムイオンバッテリー PLB1000搭載
バッテリー定格入力電源	単相100V、50/60Hz、0.7kVA
連続運転時間(h)	照度調整最大時：約8（照度調整最小時：約16）
充電時間（h）	約4（バッテリー1個：2時間の順次充電）

**NETIS**