



YANMAR

クローラキャリア

C12R-c

最大積載量990kg





BEST PERFORMANCE BY YOUR



コンパクトボディで 狭所もらくらく進入



全幅 標準仕様 **950mm** / 三方ダンプ仕様 **960mm**

最大積載量 **990kg**

人と環境に優しい快適設計



エンジン形式

402J-05 IG84557R

出力

7.7kW



陸内協排出ガス
自主規制2次規制
適合エンジン搭載

剛性・耐久性を徹底追及した 本格キャリア




過酷な現場でも十分に耐える頑強荷台
底板厚 **4.5mm** / アオリ支柱 **3.2mm**



剛性パーツ採用

ガードを兼ねたリアフレームや厚みのある荷箱横板など、耐久性抜群でハードな現場でも長く使えます。



トラック積載用ロープ掛けフック

トラック積載時は、4カ所のフックで機体をしっかり固定できます。



三方ダンプ仕様 (OPTION)

ピン位置を差し替えることにより、三方向へのダンプが可能なので、狭い現場でも思いのままに作業が行えます。

ワンプッシュ、ワンアクションで 簡単操作



① センターオペレーターシート

機体の中央で運転操作が行えるため、左右の視界が良好です。



② ノークラッチ前後進切替レバー

指先で前進・後進の切り替えが可能。セーフティロックにより誤作動を防止します。



③ ワンペダル走行

乗用車のように、踏み加減で速度調節が行えます。



④ 多種類キー (OPTION)

専用キーでエンジン始動を制限し、盗難を抑制します。



ウォークスルー

ゆとりある設計でのびのびと運転でき、壁際の左右どちらからも乗り降りできます。




箱型荷台採用

完全な箱型のため、長尺資材の運搬にも便利です。



メンテナンスは手軽に 安全性も充実



フルオープンボンネット(エンジン)

座席下がワンタッチで大きく開き、日常の点検や整備も素早く簡単に行えます。



荷台ストッパー

荷台を上げた状態で固定することができ、点検や整備が安全に行えます。




吊り上げ用3点フック採用


クレーンなどでの吊り上げ作業が安全に行えます。

●外形寸法図(単位:mm)

C12R-c
標準仕様



C12R-c
三方ダンプ仕様



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C12R-C 標準仕様	2570	1180	2015	310	1355	950	720	230	150	950	830	1470
C12R-C 三方ダンプ仕様			2025	325						960	860	

●主要諸元

商品名称		C12R-C	
仕様		標準仕様	三方ダンプ仕様
シュー形式		ゴム	
質量	機械質量 (kg)	880	970
	機体質量 (kg)	650	700
エンジン	名称	立形水冷 2気筒ディーゼル	
	形式	402J-05 IG84557R	
	定格出力 (NET)/ 回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	7.7/2800 [10.5/2800]	
性能	走行速度 前進 / 後進 (km/h)	0 ~ 5.5 / 0 ~ 5.5	
	接地圧 (空車時) (kPa [kgf/cm ²])	16.7 [0.17]	18.6 [0.19]
	接地圧 (積載時) (kPa [kgf/cm ²])	34.3 [0.35]	36.3 [0.37]
作業性能	最大積載量 (kg)	990	
	最大ダンプ角 (度)	58	56 左右 58
	ダンプクリアランス (mm)	310	325
	荷台容量 平積 / 山積 (m ³)	0.40 / 0.52	
	荷台 (全長 × 全幅 × 全高) (mm)	1470×830×320	1470×860×315
足まわり	シュー幅 (mm)	230	
	最低地上高 (mm)	150	
	輪距 (履帯中心距離) (mm)	720	
伝動装置 形式	HST		
燃料タンク 容量 (L)	14.5		
バッテリー	65B24L		
輸送時寸法 全長 × 全幅 × 全高 (mm)	2570×950×1355	2570×960×1355	

●主要装備一覧

型式		C12R-C	
仕様		標準	三方ダンプ
運転席	ミラー	●	●
	ウォークスルー	●	●
メカニズム	ノークラッチ前後進レバー	●	●
キー類	従来キー	●	●
	多種類キー	○	○

●…標準 / ○…オプション

●単位は国際単位系によるSI単位表示。 [] 内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合は荷台を必ず降ろしてください。掲載写真にはオプションを装着している場合があります。実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。●最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬車技能講習」の受講が必要です。●最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬に関する安全衛生特別教育」の受講が必要です。

ヤンマー建機株式会社

- 北日本営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL(022)259-7201
 - 関東営業部 (〒362-0025)埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL(048)778-4878
 - 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡離江町学戸2丁目33番地 TEL(0567)95-5355
 - 西部営業部 (〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL(06)6783-1121
 - 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL(092)441-0928
 - ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL(098)898-3111
 - ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL(0942)70-8993
- yanmar.com**

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いで、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。