



[▶やまびこホームページへ](#)

文字サイズ 標準 大

Shindaiwa Japan > Products > 14-溶接機 > 1-ガソリンエンジン溶接機 > 2-溶接/発電【NETIS登録製品】 > EGW150MD > EGW150MD-I

[ホーム](#)

[製品の紹介/製品区分を見る](#)

[新製品の紹介](#)

[ニュース](#)

[販売会社のご案内](#)

[お問い合わせ](#)

[電子カタログ](#)

[取扱説明書](#)

[故障修理のご案内](#)

EGW150MD-I



150Aクラス

超低騒音



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 689×498×625 |
| 本体乾燥重量(kg) | 75 |
| 溶接 定格出力電流(A) | DC140 |
| 溶接 使用率(%) | 50 |
| 溶接電流調整範囲(A) | DC40~150 |
| 使用溶接棒(mm) | 2.0~3.2 |
| 発電 定格電圧(V) | 単相100 |
| 発電 周波数(Hz) | 50/60 |
| 発電 定格出力(kVA) | 3.0(50/60Hz) |
| 発電 定格電流(A) | 30 |
| 発電力率 | 1.0 |
| エンジン名称 | ロビン空冷4サイクル ルEX27DS |
| エンジン定格出力{kW/min.₁} | 5.1/3600 |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 12 |
| 定格連続運転時間h溶接 | 7.5 |
| 定格連続運転時間h発電 | 5.5 |
| 騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB] | 59[LwA85] |
| 装備/機能 | 周波数切替、リコイル、セル、防音、スロータウン |
| 希望小売価格(税込) | ¥599,400 |

[産機総合カタログ](#)

[産機総合カタログ\(アクセサリー\)](#)

[ホーム](#) | [製品の紹介](#) | [新製品の紹介](#) | [ニュース](#) | [販売会社のご案内](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [プライバシーポリシー](#) | [サイトポリシー](#) |



Copyright© 2010 YAMABIKO Corporation All rights reserved.