

ザウルスGZシリーズ
ウルトラザウルス

型 式	MSE-10GZX	MSE-15GZX	MSE-15CZ	MSE-25GZX	MSE-25GZ	MSE-45GZX	MSE-45GZ	MSE-70CZX	MSE-70GZ
適用機種	3.0t~4.0t	4.0t~5.0t	4.0t~5.0t	5.0t~9.0t	6.0t~9.0t	10t~14t	10t~14t	15t~22t	15t~22t
バケット容量 m ³	0.10	0.12	0.12	0.21	0.21	0.40	0.40	0.65	0.65
揚力(フーフ先端) tN	15.0	22.5	22.5	25.0	25.0	29.0	29.0	35.0	35.0
最大開口幅 mm	662	720	720	817	817	1040	1040	1271	1271
バケット幅 mm	540	600	600	680	680	875	875	1100	1100
旋回速度 min ⁻¹ (rpm) (1/min)	15 (33)	15 (30)	15 (30)	12 (36)	12 (36)	12 (60)	12 (60)	12 (90)	12 (90)
旋回用設定圧力 MPa	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	20.6	20.6
クランプ用設定圧力 MPa	17.2	17.2	17.2	17.2	20.6	17.2	20.6	20.6	20.6
クランプ用 設定圧力 閉じ MPa			17.2		20.6		17.2		20.6
開き MPa			13.7		13.7		13.7		20.6
質量 kg	250	320	310	470	460	820	810	1510	1480

型式 CZX は電磁弁方式、GZ はベダル方式



ウィンチロボ



グラップルロボ



松本システムエンジニアリング株式会社

〒8 1-2414 福岡県糸島郡篠栗町所田043番地4 福岡東鉄工町地内

TEL 092-931-5111 mail zaurus@fat.coara.or.jp
 FAX 092-931-5112

ホームページアドレス: <http://www.coara.or.jp/~mse/index.html>

本体 3t~21t クラス対応

ハイブリッドアタッチメント

ウルトラザウルス

ザウルスGZシリーズ

特許取得済



1台 3役の
スグレモノ

松本システムエンジニアリング株式会社

1台で3つの働き

寄せる
搬送する

林道を作る

木材を
挟む

ローテーターが
強い!

軽量!

ザウルスGZシリーズ

ウルトラザウルス

強力なグリップ力による 切り株の伐根作業

伐根時の掘り出し能力の向上のためにバケット先端部を鋭くし、大型爪 (45GZ) を取り付け、事で耐久性の向上をはかりました。



強力なグリップ力による グラブ作業

スウェーデン鋼を使用した強靱な凹面クランプアームと凹面バケットにより木材グラブに匹敵するグラブ作業や木材の整列に威力を発揮します。



耐久性のある 作業道の開設作業

表土とバケットとクランプアームにて挟み移送作業や、バケット形状の変更により路網土の締め固め作業能率の向上と、掘り取りされた伐根を揺さ振り残土を落下させ土止めとして使月などの作業がラクラク行えます。



強靱で強力なローテーターで能率の向上

強力な回転トルクオフレーム内に2個の油圧モーター (GZ25、GZ45) と強靱なワンランク上の焼入歯をもつ、ザウルス専用高荷重型旋回ベアリングの採用により10年の納入実績があります。路網開設時の末堀や株の根切時でローテーターの角度を45度・90度に傾斜 (回転) させた状態で掘削作業ができ、道堀作業の能率が向上します。

